




Embutido no frame fabricado em perfil de alumínio tratado e pintado por processo eletrostático e iluminador recuado com acabamento na cor preta.
Conjunto óptico disponível nos fechos de 12°, 34° ou 48°.

- CÓDIGOS** 05 1504/115A/12 - 1 x 10 1015-3-12 -127 - driver à parte
05 1504/115B/12 - 1 x 10 1015-3-12 -220 - driver à parte
05 1504/115A/34 - 1 x 10 1015-3-34 -127 - driver à parte
05 1504/115B/34 - 1 x 10 1015-3-34 -220 - driver à parte
05 1504/115A/48 - 1 x 10 1015-3-48 -127 - driver à parte
05 1504/115B/48 - 1 x 10 1015-3-48 -220 - driver à parte

- L x C x A | mm** 83 X 35 X 60
Iluminador 1015
Voltagem 127v ou 220v
Temp. Cor 2700k, 3000k ou 4000k
IRC >90
Aplicação Embutido
Ambiente Interno
Direção da luz Direta
Facho 12°, 34° ou 48°
Acabamento Corpo - Epoxi
Máscara - Preta



CÓDIGO EQUIPAMENTO (À PARTE)

14 9914 - 127	driver on/off 290mA - 1, 2 e 3 focos
14 9914- 220	driver on/off 290mA - 1, 2 e 3 focos

No intuito de melhorar cada vez mais os seus produtos e processo de fabricação, a Interpam se reserva o direito de fazer modificações nas dimensões, materiais, acabamentos, etc., retirar de linha, ou mesmo substituir seus produtos por outros sem prévio aviso.