





Embutido no frame fabricado em perfil de alumínio tratado e pintado por processo eletrostático e iluminador recuado com acabamento na cor branca.
Conjunto óptico disponível nos fechos de 12°, 34° ou 48°.

CÓDIGOS	05 1527/215A/12 - 2 x 10 1015-2-12 -127 - driver à parte
	05 1527/215B/12 - 2 x 10 1015-2-12 -220 - driver à parte
	05 1527/215A/34- 2 x 10 1015-2-34 -127 - driver à parte
	05 1527/215B/34 - 2 x 10 1015-2-34 -220 - driver à parte
	05 1527/215A/48 - 2 x 10 1015-2-48 -127 - driver à parte
	05 1527/215B/48 - 2 x 10 1015-2-48 -220 - driver à parte

L x C x A mm	58 X 58 X 60
Iluminador	1015
Voltagem	127v ou 220v
Temp. Cor	2700k, 3000k ou 4000k
IRC	>90
Aplicação	Embutido
Ambiente	Interno
Direção da luz	Direta
Facho	12°, 34° ou 48°
Acabamento	Corpo - Epoxi Máscara - Branca



CÓDIGO EQUIPAMENTO (À PARTE)

14 9915 - 127	driver on/off 290mA - 4 e 6 focos
14 9915- 220	driver on/off 290mA - 4 e 6 focos

No intuito de melhorar cada vez mais os seus produtos e processo de fabricação, a Interpam se reserva o direito de fazer modificações nas dimensões, materiais, acabamentos, etc., retirar de linha, ou mesmo substituir seus produtos por outros sem prévio aviso.