





imagem meramente ilustrativa

Plafon fabricado em perfil de alumínio tratado e pintado por processo eletrostático e iluminador recuado com acabamento na cor preta. Conjunto óptico disponível nos fechos de 20°, 34° ou 48°.

CÓDIGOS 05 2326/117A/20 - 1 x 10 1017-6-20-127 - driver à parte
05 2326/117B/20 - 1 x 10 1017-6-20-220 - driver à parte
05 2326/117A/34 - 1 x 10 1017-6-34-127 - driver à parte
05 2326/117B/34 - 1 x 10 1017-6-34-220 - driver à parte
05 2326/117A/48 - 1 x 10 1017-6-48-127 - driver à parte
05 2326/117B/48 - 1 x 10 1017-6-48-220 - driver à parte

L x C x A | mm 100 X 24 X 50
Iluminador 1017
Voltagem 127v ou 220v
Temp. Cor 2700k, 3000k ou 4000k
IRC >90
Aplicação Plafon
Ambiente Interno
Direção da luz Direta
Facho 20°, 34° ou 48°
Acabamento Corpo - Epoxi
Máscara - Preta



CÓDIGO EQUIPAMENTO (À PARTE)

14 9915 - 127	driver on/off 290mA
14 9915- 220	driver on/off 290mA

No intuito de melhorar cada vez mais os seus produtos e processo de fabricação, a Interpam se reserva o direito de fazer modificações nas dimensões, materiais, acabamentos, etc., retirar de linha, ou mesmo substituir seus produtos por outros sem prévio aviso.