Plafon Orientável Micro Point 6 focos - preto





imagem meramente ilustrativa

Plafon orientável fabricado em perfil de alumínio tratado e pintado por processo eletrostático e iluminador recuado com acabamento na cor preta. Conjunto óptico disponível nos fachos de 20°, 34° ou 48°.

CÓDIGOS	05 3188/117A/20 - 1 x 10 1017-6-20-127 - driver à parte
	05 3188/117B/20 - 1 x 10 1017-6-20-220 - driver à parte
	05 3188/117A/34 - 1 x 10 1017-6-34 -127 - driver à parte
	05 3188/117B/34 - 1 x 10 1017-6-34 -220 - driver à parte
	05 3188/117A/48 - 1 x 10 1017-6-48 -127 - driver à parte
	05 3188/117B/48 - 1 x 10 1017-6-48 -220 - driver à parte

L x C x A | mm	50 X 130 X 79
Iluminador	1017
Voltagem	127v ou 220v
Temp. Cor	2700k, 3000k ou 4000k
IRC	>90
Aplicação	Plafon
Ambiente	Interno
Direção da luz	Direta
Facho	20°, 34° ou 48°
Acabamento	Corpo - Epoxi Máscara - Preta





EQUIPAMENTOS À PARTE	
14 9925-127	Driver on/off - Micro High e Micro Point 6 focos 150mA- 6w - 127V
14 9925-220	Driver on/off - Micro High e Micro Point 6 focos 150mA- 6w - 220V

No intuito de melhorar cada vez mais os seus produtos e processo de fabricação, a Interpam se reserva o direito de fazer modificações nas dimensões, materiais, acabamentos, etc., retirar de linha, ou mesmo substituir seus produtos por outros sem prévio aviso.